Parametry techniczne ładowarek Silver Monkey

Informacje dotyczące zasilaczy zewnętrznych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/1782.

Producent
Silver Monkey sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa, Polska
KRS: 0000499014
NIP: 5252579999

Identyfikator modelu	Napięcie wejściowe	Prąd wejściowy	Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	Maks. prąd wyściowy	Maks. Moc wyjściowa	Dostępne konfiguracje wyjściowe	Średnia sprawność podczas pracy	Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	Zuzycie energii w stanie bez obciążenia (no-load)
SMA175	100-240V	0.5A	50/60Hz	3A	20W	5V 3A (15W), 9V 2.22A (20W), 12V 1.67A (20W)	82.04%	80,20%	0,076W
SMA176	100-240V	0.5A	50/60Hz	3A	20W	5V 3A (15W), 9V 2.22A (20W), 12V 1.67A (20W)	82,04%	80,31%	0,060W

SMA336	100-240V	1A	50/60Hz	3A	30W	5V 3A (15W), 9V 3A (27W) 12V 2.5A (30W), 15V 2A (30W) 20V 1.5A (30W)	83,19%	80,78%	0,063W
SMA335	100-240V	1A	50/60Hz	3A	30W	5V 3A (15W), 9V 3A (27W) 12V 2.5A (30W), 15V 2A (30W) 20V 1.5A (30W)	83,01%	81,07%	0,06W
SMA338	100-240V	1A	50/60Hz	3A	30W	5V 3A (15W), 9V 3A (27W) 12V 2.5A (30W), 15V 2A (30W) 20V 1.5A (30W)	79,50%	76,08%	0,15W (no-load + LED)
SMA209	200-240V	1.5A	50/60Hz	3.25A	65W	5V 3A (15W), 9V 3A (27W), 12V 3A (36W), 15V 3A (45W), 20V 3,25A (65W)	83,73%	83,10%	0,09W
SMA337	100-240V	1A	50/60Hz	3A	30W	5V 3A (15W), 9V 3A (27W) 12V 2.5A (30W), 15V 2A (30W) 20V 1.5A (30W)	81,62%	75,09%	0,15W (no-load + LED)
SMA340	100-240V	1,8A	50/60Hz	3,5A	70W	5V 3A (15W), 9V 3A (27W) 12V 3A (36W), 15V 3A (45W) 20V 3,5 (70W)	81,13%	69,86%	0,26W (no-load + LED)